



## ***THERMAFLEX ULTRA M***



***Polyethyleen leidingisolatie voorzien  
van een folie huid en snelsluiting***

## ■ Technische gegevens

Beschrijving	Leidingisolatie van polyethyleen met een zeer fijne, gesloten celstructuur voorzien van een gewalste foliehoed en gepatenteerd snelsluit-systeem.
Materiaal	Cross linked PE leidingisolatie met een nominale wanddikte van 12mm. Kleur: zilvergrijs.
Toepassingsgebied	Bij uitstek geschikt voor leidingen voor verwarming en sanitair waar de leidingen in het zicht zitten en/of wanneer de leidingen regelmatig moeten worden schoongemaakt. Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, openbare gebouwen, levensmiddelen industrie, scholen, etc.
Standaard lengte	2 meter slangen.
Verpakking	in dozen ca. 206 x 60 x 40 cm.

Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda$ )	0,040 W/mK bij 40° C volgens DIN 52613
Waterdamp diffusie weerstand ( $\mu$ )	> 3500
Brandgedrag	Klasse B1, moeilijk brandbaar volgens DIN 4102
Soortelijk gewicht	35 kg/m <sup>3</sup>
Temperatuurbereik	-80° tot +95° C

## ■ Dimensies en afmetingen

Nominale maat (mm)		Nominale maat (mm)	
12	12/12		
15	15/12		
18	18/12		
22	22/12		
28	28/12		
35	35/12		
38	38/12	64	64/12
42	42/12	70	70/12
45	45/12	76	76/12
48	48/12	89	89/12
51	51/12	102	102/12
54	54/12	108	108/12
57	57/12	114	114/12
60	60/12	133	133/12



Thermaflex Isolatie bv  
Postbus 531  
5140 AM Waalwijk

**T:** +31(0)416 567 777  
**F:** +31(0)416 652 100  
**E:** nederland@thermaflex.com  
**I:** www.thermaflex.nl

